

MONITOREO DE LA TEMPERATURA Y GEOLOCALIZACIÓN

■ DESCRIPCIÓN

La baliza GPS le permite conectarse, vía Bluetooth, con 1 o 2 registradores de temperatura Pixie Temp. La baliza tiene una tarjeta SIM prepagada con 5 años de datos, utilizable en 130 países.

La baliza se conecta directamente al OBD del vehículo (toma de diagnóstico) para una instalación rápida y sencilla.

■ FUNCIONES



TEMPERATURA



BLUETOOTH



GEOLOCALIZACIÓN

FUNCIONAMIENTO DE LA BALIZA GPS

- Envío de las temperaturas cada 15 minutos
- Envío de la posición GPS cada 15 minutos
- Conexión directa a la toma OBD (toma de diagnóstico)
- Suministro continuo de energía incluso cuando el encendido del vehículo está desconectado
- Tarjeta SIM integrada



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

BALIZA GPS

Sistemas de geolocalización	GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, QZSS, AGPS
Tecnología celular	LTE CAT1, UMTS/HSPA+ y GSM/GPRS/EDGE
Conexión	Directa a la toma DAB (toma de diagnóstico)
Fuente de alimentación	De 10 - 30 V CC con protección contra sobretensiones
Batería interna	170 mAh Li-Ion 3.7 V (0.63 Wh)
Conexión Bluetooth	4.0 + LE
Dimensiones	67,2 x 49,6 x 25 mm (largo x ancho x alto)
Peso	63 gramos
Antenas	Internas de alta ganancia para GPS y móvil

CONTROL DE LA TEMPERATURA

PIXIE TEMP



La baliza GPS se conecta fácilmente a los registradores de temperatura Bluetooth Pixie Temp para seguir la cadena de frío de sus camiones frigoríficos.

THERMOTRACK WEBSERVE



También puede disponer de **curvas de temperatura en tiempo real, así como de alarmas** por SMS, notificaciones, correo electrónico o sirenas directamente en su PC con Thermotrack Webserve.