

THERMO/HYGRO BOUTON



LE PLUS PETIT ENREGISTREUR DE TEMPÉRATURE/D'HUMIDITÉ AU MONDE

■ DESCRIPTION

Les Thermo et Hygro Boutons sont adaptés pour tous vos **contrôles de température et d'humidité**, le suivi de vos produits, transports, process, ainsi que pour votre démarche HACCP !

Discrets, robustes, ils supportent les chocs, l'eau et la poussière.

■ FONCTIONS



TEMPÉRATURE



HUMIDITÉ



ENREGISTREMENT
DATE ET HEURE

CARACTÉRISTIQUES

- Enregistre la date et l'heure
- Alarmes mini et maxi programmables avec seuils de temporisation
- Compte à rebours

PRESENTATION

- Ø 16 mm, épaisseur 6 mm
- Capsule en acier inoxydable
- Résistant à l'eau
- Numéro de série unique



LIRE OU PROGRAMMER VOS BOUTONS

- Sur votre PC avec **Thermotrack PC**
- Sur Smartphone Android avec **Thermotrack Mobile**
- Sur le cloud avec **Thermotrack Online** ou **Thermotrack Webserve**



PC



SMARTPHONE



LECTEUR USB
POUR PC



LECTEUR
SMARTPHONE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Thermo Bouton 21G DAL0052	Thermo Bouton 22L DAL0075	Thermo Bouton 25L DAL0123	Thermo Bouton 22T DAL0076	Thermo Bouton 22E DAL0105	Hygro Bouton 23 DAL0084
Plage de température °C	-40/+85°C	-40/+85°C	-40/+85°C	0/+125°C	+15/+140°C	-20/+85°C
Plage d'humidité H%	-	-	-	-	-	0/100%
Précision	± 1°C	± 0.5°C	± 0.5°C	± 0.5°C	± 1.5°C : +100/140°C	± 0.5°C/5%
Résolution	0.5°C	0.1°C ou 0.5°C	0.1°C ou 0.5°C	0.1°C ou 0.5°C	0.1°C ou 0.5°C	0.1°C ou 0.5°C
Taille mémoire/mesures	2048	4096 ou 8192	125440 ou 62720	4096 ou 8192	4096 ou 8192	4096 ou 8192
Fréquence de mesure	1 à 255 min	1 sec à 273 h	5 min à 273h	1 sec à 273 h	1 sec à 273 h	1 sec à 273 h
Durée de vie de pile	10 ans max (1)	10 ans max (1)	10 ans max (1)	30 à 50 cycles (2) de stérilisation	30 à 50 cycles (2) de stérilisation	10 ans max (1)

FIXATIONS

- Porté-clé de couleur
- Œillet de fixation murale
- Carte PVC blanche ou personnalisée
- Capsule de protection étanche

CERTIFICATS D'ÉTALONNAGE

Les Thermo Boutons, Hygro Bouton et iBees peuvent être livrés sur demande avec deux types de certificat d'étalonnage.

- Reliés aux étalons internationaux
- Conformes ISO 17025



OEILLET DE FIXATION



PORTE-CLÉ

CARTE PVC



CAPSULE

