

THERMO/HYGRO BOTÓN

PLUG&TRACK
by PROGES PLUS

EL DATALOGGER DE TEMPERATURA/HUMEDAD MÁS PEQUEÑO EN EL MUNDO

DESCRIPCIÓN

Los Thermo y Hygro Botones son adecuados para todos sus **controles de temperatura y de humedad**, el seguimiento de sus productos, transportes, procesos y para el HACCP !

Discretos, sólidos, resisten a los golpes, al agua y al polvo.

FUNCIONES



TEMPERATURA



HUMEDAD



REGISTRA FECHA Y HORA

CARACTERÍSTICAS

- Registra la fecha y la hora
- Alarmas mini y maxi programables con niveles de temporización
- Cuenta atrás

PRESENTATION

- Ø 16 mm, espesor 6 mm
- Cápsula de acero inoxidable
- Resiste al agua
- Número de serie único



LEER O PROGRAMAR SUS BOTONES

- En su PC con **Thermotrack PC**
- En su Smartphone Android con **Thermotrack Mobile**
- En el Cloud con **Thermotrack Online** o **Thermotrack Webserve**



ORDENADOR



SMARTPHONE



LECTOR USB
PARA ORDENADOR

LECTOR
SMARTPHONE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	Thermo Botón 21G DAL0052	Thermo Botón 22L DAL0075	Thermo Botón 25L DAL0123	Thermo Botón 22T DAL0076	Thermo Botón 22E DAL0105	Hygro Botón 23 DAL0084
Rango de temperatura °C	-40/+85°C	-40/+85°C	-40/+85°C	0/+125°C	+15/+140°C	-20/+85°C
Rango de humedad H%	-	-	-	-	-	0/100%
Precisión	± 1°C	± 0.5°C	± 0.5°C	± 0.5°C	± 1.5°C : +100/140°C	± 0.5°C/5%
Resolución	0.5°C	0.1°C o 0.5°C	0.1°C o 0.5°C	0.1°C o 0.5°C	0.1°C o 0.5°C	0.1°C o 0.5°C
Memoria/medidas	2048	4096 o 8192	125440 o 62720	4096 o 8192	4096 o 8192	4096 o 8192
Frecuencia de medida	1 - 255 min	1 seg - 273 h	5 min - 273h	1 sec - 273 h	1 sec - 273 h	1 sec - 273 h
Vida útil de la batería	10 años max (1)	10 años max (1)	10 años max (1)	30 - 50 ciclos de esterilización (2)	30 - 50 ciclos de esterilización (2)	10 años max (1)

Plug and Track
Una división de Proges Plus
Lille - Lyon - Nantes
2, rue de la République

59780 - WILLEMS - France
Teléfono : + 33 3 20 64 63 63
info@plugandtrack.com
www.plugandtrack.com

(1) Entre -30 y +50°C : la exposición prolongada por encima de 50°C puede acortar la vida útil.
(2) Un ciclo = inicio a 25°C, mantenimiento a 121°C durante 15 minutos y vuelta a 25°C.

FIJACIONES

- Llavero de color
- Ojete para soporte mural
- Tarjeta de PVC blanca o personalizada
- Cápsula de protección sumergible

CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN

Thermo Botones, Hygro Botones y iBees se pueden suministrar bajo pedido con dos tipos de certificados de calibración.

- Trazable con normas internacionales
- Cumple con la norma ISO 17025



OJETE



LLAVERO

TARJETA PVC



CÁPSULA

